



forbo parkett



SVENSKTILLVERKAT GOLV SOM DU ENKELT KLICKAR IHOP

SKÖTSELANVISNING

forbo

FLOORING SYSTEMS

creating better environments

SKÖTSELANVISNING

Skötselansvisning för Forbo Parkett
2016-09-22

ALLMÄNNA RÅD

Stoppa smutsen redan i entrén! Över 80 % av all smuts dras in utifrån. Ha därför alltid en ordentlig avtorkningsmatta innanför entrén/ytterdörren och helst även utanför. Skydda trägolvet mot vatten, torka upp eventuellt spill omedelbart. Möbler skall vara försedda med möbeltassar av plast eller filt (ej metall) för att undvika repor och märken från möbelben. Tassarna ska hållas rena. Använd aldrig starkt alkaliska rengöringsmedel eller starka lösningsmedel då dessa kan förstöra golvet.

RÄTT TEMPERATUR OCH LUFTFUKTIGHET

Trä är ett naturmaterial som rör sig med naturliga variationer i den relativa fuktigheten. På sommaren sväller det och på vintern krymper det. Brädorna kan då kupa eller skåla sig. När parketten krymper, syns detta som springor mellan bräderna. För att motverka alltför stora rörelser och därmed skador på golvet skall rumstemperaturen hållas inom 15-25°C och den relativ fuktigheten mellan 30-60%. Tänk på att golvvärme torkar ut trägolvet mer än t ex vanliga radiatorer. Vid golvvärme får golvet ytemperatur aldrig överstiga 27°C. Om relativa luftfuktigheten i lokalen blir mycket låg kan den höjas med hjälp av luftfuktare.

BYGGSTÄDNING

Rengör golvet från skräp, smuts och damm. Dammsug eller sopa och fuktmoppa golvet noga. Vid behov fuktmoppas golvet med ett neutralt rengöringsmedel. På större ytor kan kombimaskin användas med vit eller rosa rondell. Se då till att vattenmängden reduceras till hälften av det normala samt ett neutralt rengöringsmedel PH 7-9. Följ kemleverantörens doseringsråd.

INSTALLATIONSBEHANDLING OLJADE PARKETTGOLV

Vid läggning av oljade parkettgolv ska golvet installationsoljas med underhållsolja. Parketten kan underhållas med de flesta på marknaden förekommande underhållsoljor. Följ resp. oljefabrikants anvisningar. Hur ofta golvet sedan måste underhållas beror bland annat på användning, slitage, rengöringsmetoder etc. Underhåll utförs normalt sätt minst en till två gånger om året. Kom ihåg att områden som utsätts för större slitage än resten av golvet kan behandlas för sig.

DAGLIG STÄDNING

Gör till daglig rutin att avlägsna synlig lös smuts såsom smulor, grus- och sandkorn och dylikt. Vid daglig rengöring behövs normalt endast torra städmetoder som torr-moppning eller dammsugning. Vid grundligare rengöring, fuktorka golvet. Svabbgarn rekommenderas inte eftersom det lämnar för mycket vatten efter sig på trägolvet. Fuktorka med en hårt urvriden microfiberduk eller mopp. I vattnet kan tillsättas några droppar mildt neutralt rengöringsmedel eller handdiskmedel. Undvik basiska rengöringsmedel. Använd inte såpa på lackade ytor då det kan bildas en fet hinna. På större ytor kan kombimaskin användas med vit eller rosa rondell och med reducerad vattenmängd.

Vid behov kan cleaner-produkter avsedda för lackade parkettgolv användas. Observera att feta/glansiga fläckar syns tydligare på golv med matt yta, särskilt i utrymmen med släpljus. Städningen behöver därför anpassas till utrymmets smutsbelastning och ljusinsläpp.

OBS! Använd aldrig våta rengöringsmetoder på parkettgolv!

PERIODISKT UNDERHÅLL OCH RENOVERING

Lackade parkettgolv – För att förlänga lackytans livslängd kan underhåll göras efter behov med en underhållslack eller lack-refresher. Detta ger extra skydd och lyster. Följ lack/kemfabrikantens anvisningar.

Oljade parkettgolv underhålls efter behov, användnings- och slitagefrekvens. Underhåll utförs normalt sett minst en till två gånger om året i offentlig miljö. Parketten kan underhållas med de flesta på marknaden förekommande underhållsoljor. Följ resp. oljefabrikants anvisningar. Områden som utsätts för större slitage än övriga golvet kan behandlas för sig.

Parkettgolv kan renoveras flera gånger så länge det finns tillräckligt tjockt slitskikt. I regel slipas golvet till trärent för att omlackeras. På så sätt erhålls samma nyans och glans på golvet. För ett bra resultat förutsätts att golvet underlag är stabilt och att slitskiktets stavar sitter väl förankrat i underlaget. Begränsade skador kan punktlagas, men kan ge en synlig övergång mellan det gamla golvet och lagningen. Slitskador som smårepor kan slipas med fint slippapper och överlackeras. Vid enstaka djupa repor/intryck kan en slitytestav eller lamellbräda bytas ut. Om trägolvet behandlats med vax eller polish måste golvet slipas före omlackning.

OBS! Att en slipning ändrar utseendet radikalt för infärgade parkettgolv samt golv med fasade kanter och/eller borstad yta. Tänk på detta vid underhåll av golvet!

FLÄCKBORTTAGNING

Avlägsna fläckar innan de hunnit torka in i lacken och eftertorka om nödvändigt med rent vatten. Använd en väl urvriden trasa. Ett lackerat trägolv skadas av hett eller stor mängd vatten, starka rengöringsmedel som t ex Perkloretylen, thinner, aceton och T-sprit. Var alltid försiktig med starka fläckborttagningsmedel, eftersom stora mängder och hård gnidning kan påverka lacken.

FLÄCKNYCKEL

Fläck av:	Tas bort med:
Choklad, fett, frukt, glass, grädde, juice, kaffe, läsk, saft, te, vin, ägg, öl, exkrementer, kräkningar, urin	Neutralt eller svagt alkaliskt rengöringsmedel utan ammoniak utspätt i ljummet vatten
Asfalt, gummi, olja, skokräm, sot, svårare fläckar av choklad och fett	Tvättnafta, lacknafta, rengöringssprit
Färgkritor, läppstift, tusch, bläck	T-sprit
Stearin, tuggummi	Kylspraya eller lägg en plastpåse med isbitar på fläcken. Skrapa sedan försiktigt.
Blod	Kallt vatten

Forbo Flooring ingår i den schweiziska Forbokoncernen och erbjuder ett komplett sortiment av golvprodukter för såväl företag som privatpersoner. Våra högkvalitativa textil-, linoleum-, vinyl- och parkettgolv förenar funktion, färg och design, vilket möjliggör helhetslösningar för golv i alla miljöer.

Forbo Flooring AB

Box 9046

400 91 Göteborg

Tel: 031-89 20 00

info.sweden@forbo.com

www.forbo-flooring.se



FLOORING SYSTEMS

creating better environments